



ATT



HYMAX X 3500 PH

Plus / Plus A

KARTA KATALOGOWA

**podnośnik nożycowy obsługowy
dla samochodów osobowych i dostawczych
*z możliwością rozbudowy o zestaw do
badania geometrii pojazdów***



Dane Techniczne



HYMAX X 3500 PH

INDEKS

długość platformy 4700 mm
HX035.12470321D-1-7016-20
naposadzkowy

długość platformy 4700 mm
HX035.12470321D-1-7016-20
Podposadzkowy

OPIS

HYMAX X 3500 PH Plus (z zapadkami)
Podnośnik - HYMAX X 3500 PH Plus z podnośnikiem podprogowym RFH
Przestawny podnośnik podprogowy wbudowany w najazdy.
- Udźwig dźwignika RFH 3500 (kg)
- Wysokość podnoszenia RFH 580 (mm)
- Długość dźwignika RFH 1485 - 1945 (mm)
- Długość całkowita 6355 (mm)

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:

UNI035.08128

Płyty wyrównujące poziom podnośnika „za” i „przed” podnośnikiem podprogowym (do wersji podnośnika bez zestawu do badania geometrii pojazdu)

035UL28070
035UL48050

Adaptory, które należy zamówić do wersji podnośnika instalowanej w zagłębieniu posadzki:

Płyty (kpl. 2 sztuk)
Płyty (kpl. 2 sztuk)

UNI035.1847-500-301-7016

1987009A89A

Zestaw rozszerzający do podnośnika umożliwiający przeprowadzenia badanie geometrii pojazdów

Płyty rozprężne (tylna oś) oraz płyty wyrównujące poziom podnośnika pomiędzy podnośnikiem podprogowym a miejscami na obrotnice.
Obrotnice (nie wchodzą w standardowy zakres dostawy podnośnika)

DANE TECHNICZNE

4000	Kg
3500	Kg
1920	mm
35	sec
29	sec
195	mm
635	mm
4700	mm
2120	mm
6355	mm
3	kW
400 / 50	V/Hz

OPIS

Udźwig bez podnośnika progowego RFH
Udźwig z podnośnikiem progowym RFH
Wysokość podnoszenia
Czas podnoszenia
Czas opuszczania
Wysokość najazdu
Szerokość platformy najazdowej
Długość platformy najazdowej
Szerokość całkowita bez podnośnika osiowego
Długość całkowita w wersji nawierzchniowej
Moc silnika
Zasilanie



Dane Techniczne



HYMAX X 3500 PH

ZAKRES DOSTAWY

OPIS

Podnośnik z poziomowanymi najazdami
Agregat sterujący usytuowany z przodu w odległości ok. 1m
Wersja naposadzkowa: 2 rampy najazdowe o długości ok. 1250 mm, 2 zabezpieczenia przed stoczeniem się pojazdu
Oświetlenie najazdów
Podnośnik podprogowy wbudowany w platformy najazdowe
Kolor – wersja ATT (RAL 7016/9007)

PO STRONIE KUPUJĄCEGO

OPIS

Fundament wykonany wg planu fundamentowego (z betonu C20/25)
Przyłącze elektryczne 400 Volt, 50 Hz, 16 A / 5 x 2,5 mm²
Przyłącze sprężonego powietrza 6 do 10 bar, zalecane dla wersji z podnośnikiem osiowym lub wersji podposadzkowej
Rozładunek - wózek widłowy

**WYSYŁKA / OPAKOWANIE/
URUCHOMIENIE**

OPIS

Wymiary opakowania: 4,7m x 0,76m x 0,5m – 2 opakowania , waga 2600kg
1.3m x 0,55m x 0,5m – 1 opakowanie, waga 100kg
Wysyłka – w cenie podnośnika
Montaż – w cenie podnośnika

Wyposażenie opcjonalne

ZDJĘCIA

035UL28070



35UL48050



UNI035.1847-500-301-7016

